

Verpackungs- und Transporthinweis

Die Verpackungs- und Transporthinweise sind bei jeder Lieferung beige packt.

3M Scotchlite™ Reflexfolien



! SOFORT AUSPACKEN



SENKRECHT LAGERN



EMPFINDLICHE OBERFLÄCHE



VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN

UNBEDINGT BEACHTEN!

Zwischenlagerung im Freien
Senkrecht stehend auf Holzbalken mit mind. 10 cm Abstand ohne jegliches Verpackungsmaterial. Distanzhalter dürfen nicht mit der folienoberfläche in Berührung kommen. Feuchte Verpackung bei Anlieferung sofort entfernen.

Lagerung in Räumen
Senkrecht stehend auf Holzbalken mit mind. 1,5 cm Abstand, sonst wie bei Zwischenlagerung im Freien. Keine feuchten Schilder ins Lager stellen.

Reinigungshinweise
Nur mit Wasser und Spülmittel in der üblichen Konzentration pH 6-8, Schwamm oder weicher Bürste. Keine Lösungsmittel, Verdüner und Mittel mit schleifender Wirkung verwenden. Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger dürfen nicht eingesetzt werden.

Transport der Schilder mit Umrandungsprofil
(Grossschilder) Senkrecht stehend. Scheuern der Oberflächen aneinander vermeiden. Blechkanten nicht beschädigen.

3M Scotchlite™
Diamond Grade
Funktionsgarantie
Typ 3

12 Jahre

3M Scotchlite™
High Intensity
Funktionsgarantie
Typ 2

10 Jahre

3M Scotchlite™
Engineer Grade
Funktionsgarantie
Typ 1

7 Jahre

Achtung ! Schild mit Funktionsgarantie

Bei Beschädigung durch unsachgerechte Transporte, Lagerung, Montage oder Reinigung erlischt die Garantie.